

Bestellangaben

Breite	= lichte Breite Blendrahmen	+ 32 mm
Höhe	= lichte Höhe Blendrahmen	+ 32 mm
Sprosse	= UK DT bis Mitte Sprossenprofil (Standard 1000 mm)	

Öffnungsrichtung

Montage/Besonderheiten

- standardmäßig mit montierter Griffsprosse
- Griffvarianten siehe Übersicht Griffe

eingesetzte Profile



40 223 000



40 231 000



10 271 xxx



40 234 000



KS
Holz
Alu

Aufmaßhilfen

in Vertikalschnitten bei verschiedenen Fensterarten

bei flächenversetzter Holztür



Stückliste für Boxen- & Eigenproduktion

Artikelnummer	Einheit	Bezeichnung	Anzahl
40 223 000 xx	m	Drehrahmenprofil - für Flügel	1
40 234 000 xx	m	Griffsprosse - Standardgriffvariante F*	1
40 231 000 xx	m	Sprossenprofil, gewebeteilend - für Befestigung Trittblech, optional zusätzlich bei abweichender Griffvariante als Griffsprosse	1
10 271 000 xx	m	Trittblech	1
12 700 103 00	St.	Schlitten für Bänder bis 2,50 m = 3 Stück für den Flügel Standard, ab 2,50 m = 4 St. für den Flügel	3 bzw. 4
10 505 088 00	St.	Eckwinkel, 15 x 8,8 mm - für Flügel	4
01 131 000 00	St.	Pur-Rapid Kleber - für Eckwinkel	1
01 130 000 00	St.	Silikon, transparent - für Befestigung Trittblech	1
12 773 M03 40	St.	Senkkopfschraube, TX - M3 x 40 mm, DIN 965, A2 - für Befestigung Trittblech und Griffsprosse	8
10 806 904 99	m	Magnetband, zum Einschieben, 9 x 4 mm, dunkelbraun - in den Flügel Bandgegenseite	1
20 582 000 xx	Satz	Drehbandsatz, flach, Alu, 3-teilig - bestehend aus: 2 x Drehband, Alu, flach (10 582 000 xx) 1 x Drehbandstift d=3 mm (12 700 009 00) bis 2,50 m = 3 Satz Standard, ab 2,50 m = 4 Satz	3 bzw. 4
12 773 M03 05	St.	Senkkopfschraube, TX - M3 x 5 mm, DIN 965, A2 - für Befestigung obere Drehbänder auf Schlitten am Flügel bis 2,50 m = 6 St. Standard, ab 2,50 m = 8 St.	6 bzw. 8
10 452 030 07	m	Bürstendichtung, 6,7 x 3 mm, grau - für den Flügel unterhalb der Drehbänder	1
10 452 070 07	m	Bürstendichtung, 6,7 x 7 mm, grau - für den Flügel Drehbandseite an den freien Stellen sowie oben und unten	1
10 1xx xxx xx	m	Gewebe - siehe Gewebeübersicht	1
10 40x xxx xx	m	PVC-Keder - siehe Gewebeübersicht	1
10 805 901 00	m	Magnetband, mit Kleberücken, 9 x 1,5 mm, dunkelbraun - zur Befestigung auf dem Blendrahmen	1

* Standard-Griffvariante F, Bei Auswahl einer anderen Griffvariante gilt die Übersicht Griffvarianten
Die Schrauben für die Befestigung der unteren Drehbänder auf dem jeweiligen Untergund Ihrer Einbausituation liegen nicht bei.

© trittec AG ▪ Stand: 29. Januar 2024 ▪ Änderungen vorbehalten!